



SLOGA

Kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o.

Spoštovani ,
kot dogovorjeno vam pošiljamo ponudbo za traktor:

Traktor JOHN DEERE 5115M

Samonosni okvir - modularna zgradba

Motor:	John Deere Power Tech - Stopnja motorja IT4 / IV
Število cilindrov:	4-Turbo elektronski vbrizg - common rail
Delovna prostornina:	4,5 L - 4 ventili na valj, 2x sesalni ventil in 2x izpušni ventil kar omogoča bolj varčno porabo goriva EGR - recirkulacija izpušnih plinov DOC (dizelski oksidacijski katalizator), DPF (filter za trdne delce)
Nazivni vrtljaji:	2200 o/min
Območje konstantne moči:	340 vrt/min
Največji navor:	418 Nm pri 1600 vrt/min
Zaloga navora:	30%
Moč motorja (97/68 EC):	85kW / 115 KM
Medosna razdalja:	2.300 mm
Dolžina brez uzeži:	4.150 mm
Višina:	2650 mm
Širina:	2000 mm - 2300 mm
Masa:	3900 kg

*Za morebitne napake pri vnosu podatkov ne odgovarjamo KGZ SLOGA KRANJ z.o.o.

254PPY Traktor JOHN DEERE 5115M

162 Slovenija

436 Slovenija-navodila

1390 Menjalnik 40 km/h, Power Reverser 32/16, Hi-Lo polovičke

Elektro-invertor, spreminjanje smeri naprej/nazaj brez uporabe sklopke

4-glavne skupine, v vsaki 4 popolnoma sinhronizirane prestave

Hi-Lo, elektronske polovičke

PARK-LOCK - mehanska blokada menjalnika

2050 Kabina - Standard CAB

Gretje in ventilacija Kabine, odpirajoče prednje steklo, senčnik , radio

Raven tla v kabini, volan nastavljen po višini in globini

2510 Vratna teleskopska ogledala

2100 Mehansko vzmeten sedež voznika

2410 Sedež sovoznika z varnostnim pasom

3025 Vertikalno usmerjen izpuh izpušnih plinov DELUXE ob kabini

- 3326** **3x dvojni hidravlični ventil zadaj -1 za pogon hidromotorja, in regulacijo pretoka**
2 s plavajočim položajem
Elektrohidravlični vklop / izklop kardanske gredi
Hidravlična črpalka 94L/min od tega 24l/min za volan in 70l/min za ostale hidravlične odjemalce
- 3820** **Kardanska gred zadaj 540/540E**
- 4010** **Mehansko upravljanje zadnje hidravlike**
- 4112** **Hitrovpenjalni spodnji drogovi zadaj kat.2**
- 4211** **Poteznica zadaj - hitrovpenjalna kat. 2**
- 4420** **Stabilizatorji zadnjih hidravličnih drogov - Navadni L + D**
- 4155** **Nastavljiva delovna višina hidravličnih drogov L+D**
- 6040** **4WD-štirikolesni pogon**
Elektrohidravlični vklop/izklop štirikolesnega pogona
Elektrohidravlični vklop diferencialne zapore
- 5243** **Nastavljivi zadnji obroči 600/65R34**
- 5918** **Zadnje gume znamke - Alliance**
- 6168** **Nastavljivi prednji obroči 480/65R24**
- 6717** **Prednje gume znamke - Alliance**
- 8386** **Tipka za vklop kardanske gredi zadaj na blatniku L+D**
- 8458** **Močnejši cilindri hidravlike 70mm**
- 8756** **Hidravlične zavore za priklopnike 2 linijske**
- 8015** **Blatniki spredaj - gibljivi**
- 8020** **Stranski podaljški blatnikov zadaj**
- 8725** **1x Rotacijska luč**
- 8955** **Vpetje za sprednje uteži (55kg)**
- 878B** **Izklop elektrike**
- 8230** **Notranje ogledalo**
Priklop nastavljiv po višini mehanski